

TRIAL 90Q

finestra in alluminio-poliammide-legno
con esterno squadrato e giunzione a 90°

La tua finestra, tradizione di design.

FINESTRA IN
alluminio-legno

**Vetri basso emissivi selettivi
con gas Argon di serie e camera vetro da 30 mm**

Struttura in alluminio-poliammide-legno

Guarnizioni in EPDM ed angoli preformati

Battuta telaio da 44 mm

**Ferramenta antieffrazione a più punti
di chiusura auto-regolanti**

Telaio a L e telaio a Z da 22 e 30 mm

**Anta interna in legno massello dal design squadrato
e giunzione a 90°**



Finestre e Persiane

100% MADE IN ITALY

Scopri tutte le caratteristiche su www.spifinestre.it

TRIAL 90Q

finestra in alluminio-poliammide-legno
con esterno squadrato e giunzione a 90°

La tua finestra, tradizione di design.

I vantaggi del sistema

■ Stile tradizionale e design innovativo

Con Trial 90Q lo stile tradizionale, tipico nelle finestre in solo legno, incontra il design minimalista della struttura esterna in alluminio dalle linee squadrate. Il risultato estetico è inedito e innovativo.

■ Dettagli in tinta

Le finestre in Trial 90Q si distinguono per la cura dei minimi dettagli e per gli accessori in tinta: anche le guarnizioni di battuta sull'anta sono coordinate con le tonalità dell'essenza in legno prescelta.

■ Isolamento termico e massima tenuta

A parità di dotazioni, Trial 90Q assicura prestazioni isolanti superiori rispetto ai classici serramenti a taglio termico. Trial 90Q garantisce la massima tenuta alle infiltrazioni d'acqua e installazione più veloce grazie al profilo più snello.



FINESTRA IN
alluminio-legno

Dotazioni di serie

- Vetro basso emissivo selettivo con gas Argon 4Sel - 20Ar - 33.1 su tipologia finestra; vetro 33.1Sel - 18Ar - 33.1 su tipologia balcone senza traverso o fino ad 1 metro dal piano di calpestio nella tipologia balcone con traverso
- Ferramenta Multi-Matic Maico a più punti di chiusura antiefrazione autoregolanti
- Microaerazione
- Antaribalta
- Meccanismo anti falsa manovra
- Terza cerniera a scomparsa regolabile su anta semifissa
- Guarnizione a pinna centrale con angoli preformati
- Traverso su tipologia balcone
- Zoccolo riportato sulle tipologie balcone
- Soglietta a taglio termico
- Asta a leva su anta semifissa

Dotazioni aggiuntive

- Canalina termica
- Serrature di sicurezza
- Vetri di sicurezza e tripli vetri con spessore fino a 30 mm
- Soglietta ribassata da 25 mm

Performance

Isolamento termico	Permeabilità all'aria	Tenuta all'acqua	Tenuta al carico di vento	Certificazione Voc
Uw fino a 1,1 (con Ug=0,7W/mqK)*	classe 4 (min 1 - max 4)	classe 9A (min 1 - max 9)	classe C3 (min 1 - max 5)	classe A+ (min C - max A+)

* valore calcolato su finestra 1 anta dim. 700x1300 mm.